Criterios para el uso	Sistemas pasacables																												
	SKINTOP® BS	SKINTOP® BS NPT	SKINTOP® BS-M/ISO	SKINTOP® BS(R)-M METAL	SKINTOP® BT/BT-M	SKINTOP® CLICK/CLICK-R	SKINTOP® CLICK BS	SKINTOP® COLD/COLD-R	SKINTOP® CUBE	SKINTOP® CUBE MULTI	SKINTOP® HYGIENIC/HYGIENIC-R	SKINTOP® INOX/INOX-R	SKINTOP® K(R)-M ATEX PLUS/PLUS BLUE	SKINTOP® MS(R)	SKINTOP® MS(R) NPT	SKINTOP® MS(R)-M ATEX/XL	SKINTOP® MS(R)-M/XL	SKINTOP® MS-M BRUSH ATEX	SKINTOP® MS-M BRUSH/BRUSH plus	SKINTOP® MS-IS-M	SKINTOP® MS-NPT BRUSH	SKINTOP® MS-SC	SKINTOP® MS-SC-M	SKINTOP® MS-SC NPT	SKINTOP® MULTI	SKINTOP® SOLAR/SOLAR plus	SKINTOP® ST(R)	SKINTOP® ST(R) NPT	SKINTOP® ST(R)-M/ISO	SKINTOP® ST-HF-M
Propiedades																														
Grado de protección IP	68	68	68	68	68	68	68	68	64	66	68/69	68	68	68	68	68	68/69	68	68/69	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68/69	68
Grado de protección NEMA*			✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔		✔							✔	✔					✔	
Rosca de empalme métrica			✔	✔	✔			✔			✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔			✔			✔	✔
Rosca de empalme PG	✔				✔									✔									✔					✔			
Rosca de empalme NPT		✔													✔							✔			✔	✔			✔		
Para cable redondo	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔
Para cable plano																															
Metal				✔							✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔					
Plástico	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔														✔	✔	✔	✔	✔
Ángulo																										✔					
Descarga de tracción	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Protección frente a vibraciones	✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔														✔	✔	✔	✔	✔
Protección para la flexión	✔	✔	✔	✔	✔		✔																								
Conexión apantallada																		✔	✔		✔	✔	✔	✔							
Uso en zonas de protección Ex													✔			✔		✔													
Libre de halógenos																															✔
Aprobación																															
ATEX													✔			✔		✔													
CSA	✔														✔												✔	✔	✔		
cULus			✔			✔	✔									✔	✔		✔		✔		✔							✔	
cURus			✔			✔	✔		✔	✔						✔	✔						✔			✔				✔	
DNV			✔			✔	✔						✔			✔	✔	✔	✔				✔							✔	
ECOLAB											✔																				
EHEDG											✔																				
TÜV																												✔		✔	
UL	✔														✔												✔	✔	✔		
UR	✔														✔												✔	✔	✔		
VDE			✔			✔	✔	✔									✔		✔											✔	✔

*tamaños cubiertos y diámetros de cable bajo petición

Criterios para el uso	Sistemas pasacables																												
	SKINDICHT® CN/CN-M	SKINDICHT® FL	SKINDICHT® KW-M	SKINDICHT® MINI	SKINDICHT® RWV	SKINDICHT® RWV-M	SKINDICHT® SE/SE-M	SKINDICHT® SH	SKINDICHT® SHV	SKINDICHT® SHVE	SKINDICHT® SHVE-M	SKINDICHT® SHVE-M ATEX	SKINDICHT® SHV-FKM	SKINDICHT® SHV-M	SKINDICHT® SHV-M-FKM	SKINDICHT® SHZ	SKINDICHT® SHZ-M	SKINDICHT® SK	SKINDICHT® SKZ	SKINDICHT® SKZ-M	SKINDICHT® SR	SKINDICHT® SRE	SKINDICHT® SRE-M	SKINDICHT® SR-M	SKINDICHT® SR-SV	SKINDICHT® SR-SV-M	SKINDICHT® SVFK	SKINDICHT® SVF/SVF-M	SKINDICHT® SVRE	SKINDICHT® SVRE-M	SKINDICHT® SVRN	SKINDICHT® SVRN-M	SKINDICHT® SVRX-W	SKINDICHT® SVRX-Z	SKINDICHT® VENT
Propiedades																																			
Grado de protección IP	68	65	55	68	55	55	55	20	68	68	68	68	68	68	68	55	55	20	55	55	65	65	65	65	65	65	54	54	54	54	54	54	54	54	68
Rosca de empalme métrica	✔		✔	✔		✔	✔				✔	✔		✔	✔		✔			✔			✔	✔		✔		✔		✔		✔	✔	✔	✔
Rosca de empalme PG	✔				✔		✔	✔	✔	✔			✔			✔		✔	✔		✔	✔			✔		✔	✔	✔		✔				
Rosca de empalme NPT																																			
Para cable redondo	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	
Para cable plano		✔																									✔	✔							
Metal	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Plástico			✔																								✔								
Ángulo			✔		✔	✔	✔																												
Descarga de tracción	✔			✔				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Protección frente a vibraciones																																			
Protección para la flexión																					✔	✔	✔	✔	✔	✔									
Conexión apantallada										✔	✔	✔										✔	✔											✔	
Uso en zonas de protección Ex												✔																							
Libre de halógenos																																			