A8 Tabelas de seleção

LAPP GROUP

Prensa cabos – visão geral

Critérios de utilização	Prensa-cabos																																
Página	712 713	715	720	727	743	745	788	784	718	717	719	790	784	791 721	724 725	792	785	728	732	733	794	722 723	722 723	729	729	730	758	809 759	756	787	786	735	726	734	737
	SKINTOP® ST-M/STR-M/ST(R) M ISO	SKINTOP® CLICK/CLICK-R	SKINTOP® CLICK BS	SKINTOP® COLD/COLD-R	SKINTOP® CUBE	SKINTOP® CUBE MULTI	SKINTOP® ST e STR	SKINTOP® ST (NPT) e STR (NPT)	SKINTOP® ST-HF-M	SKINTOP® SOLAR (plus)	SKINTOP® BS-M/BS M ISO	SKINTOP® BS	SKINTOP® BS (NPT)	SKINTOP® BT e BT-M	SKINTOP® MS-M e MSR-M/MS-M-XL e MSR-M-XL	SKINTOP® MS e MSR	SKINTOP® MS (NPT) e MSR (NPT)	SKINTOP® MS-IS-M	SKINTOP® MS-SC-M	SKINTOP® MS-M BRUSH/BRUSH plus	SKINTOP® MS-SC	SKINTOP® K-M ATEX plus/plus azul	SKINTOP® KR-M ATEX plus/plus azul	SKINTOP® MS-M ATEX/MS-M-XL ATEX	SKINTOP® MSR-M ATEX	SKINTOP® MS-M BRUSH ATEX/ SKINDICHT® SHVE-M ATEX	SKINDICHT® MINI	SKINDICHT® CN e CN-M	SKINDICHT® SHV-M	SKINTOP® MS-NPT BRUSH	SKINTOP® MS-SC NPT	SKINTOP® INOX/INOX-R	SKINTOP® BS-M METALL	SKINTOP® BRUSH ADD ON	SKINTOP® HYGIENIC
Propriedades																																			
Classe de proteção IP/NEMA	68/ 69	68	68	68	64	66	68	68	68	68	68	68	68	68	**	68	68	68	68	68/ 69	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68/ 69
Rosca de conexão métrica	✔			✔					✔	✔	✔			✔	✔				✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔
Rosca de conexão PG							✔					✔		✔		✔					✔							✔							
Rosca de conexão NPT								✔					✔				✔													✔	✔				
Para cabos redondos	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Para cabos planos																																			
Metal															✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Plástico	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔								✔	✔												
Ângulo																																			
Alívio de esforço	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Proteção contra vibração	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔								✔	✔											✔	✔
Proteção anti-torção			✔								✔	✔	✔	✔																			✔		
Conexão da blindagem																			✔	✔	✔					✔				✔	✔			✔	
Utilização em áreas perigosas Ex																						✔	✔	✔	✔	✔									
Livre de halogênio									✔																										
§ Aprovações																																			
cULus, cURus, TÜV, VDE, DNV	✔																																		
VDE, cULus, cURus, DNV		✔	✔																																
VDE				✔					✔																										
UL, UR, CSA, TÜV							✔																												
UL, UR, CSA								✔		✔		✔					✔																		
cULus, cURus, VDE, DNV											✔				✔																				
cULus, cURus, DNV																			✔																
VDE, cULus, DNV																				✔															
DNV, ATEX																						✔	✔												
cULus, cURus, DNV, ATEX																								✔	✔										
ATEX, DNV																										✔									
cULus																														✔					
EHEDG/ECOLAB																																			✔

Critérios de utilização	Prensa-cabos																																
Página	807	757	808	754	805	753	804	798	755	806	752	803	760	811 761	760	810	750	802	751	800	797 749	796	746	795	746	795	747	747	801	799	768 769		
	SKINDICHT® SHV	SKINDICHT® SHV-M-VITON®	SKINDICHT® SHV-VITON®	SKINDICHT® SHVE-M	SKINDICHT® SHVE	SKINDICHT® SR-SV-M	SKINDICHT® SR-SV	SKINDICHT® FL	SKINDICHT® SRE-M	SKINDICHT® SRE	SKINDICHT® SR-M	SKINDICHT® SR	SKINDICHT® KW-M	SKINDICHT® SE e SE-M	SKINDICHT® RWV-M	SKINDICHT® RWV	SKINDICHT® SKZ-M	SKINDICHT® SKZ	SKINDICHT® SHZ-M	SKINDICHT® SHZ	SKINDICHT® SVF e SVF-M	SKINDICHT® SVFK	SKINDICHT® SVRE-M	SKINDICHT® SVRE	SKINDICHT® SVRN-M	SKINDICHT® SVRN	SKINDICHT® SVRX-W	SKINDICHT® SVRX-Z	SKINDICHT® SK	SKINDICHT® SH	SKINDICHT® VENT		
Propriedades																																	
Classe de proteção IP/NEMA	68	68	68	68	68	65	65	65	65	65	65	65	55	55	55	55	55	55	55	55	54	54	54	54	54	54	54	54	20	20	68		
Rosca de conexão métrica		✔		✔		✔			✔		✔		✔	✔	✔		✔		✔		✔		✔		✔		✔	✔			✔		
Rosca de conexão PG	✔		✔		✔		✔			✔		✔		✔		✔		✔		✔	✔	✔		✔		✔			✔	✔			
Rosca de conexão NPT																																	
Para cabos redondos	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			
Para cabos planos								✔													✔	✔											
Metal	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
Plástico													✔									✔											
Ângulo													✔	✔	✔	✔																	
Alívio de esforço	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔					✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			
Proteção contra vibração																																	
Proteção anti-torção						✔	✔		✔	✔	✔	✔																					
Conexão da blindagem				✔	✔				✔	✔																		✔					
Utilização em áreas perigosas Ex																																	
Livre de halogênio																																	

**68/69, NEMA 4x/NEMA 6

VITON® é a marca registrada da DuPont de Nemours.