


22260097	DATENBLATT	
Gültig ab: 29.11.2023	AB-C8-M12MS-(L*)PUR-M12FS	

Beschreibung

- Sensor/Aktor-Kabel, 8-polig, PUR schwarz
- Gerader M12-Stecker auf gerade M12-Buchse



Allgemeine Kennwerte

Polzahl	8
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 bis +90 °C (Stecker/Buchse) -40 bis +80 °C (Kabel, fest verlegt) -25 bis +80 °C (Kabel, bewegt)
Schutzart	IP65, IP67, IP68
Kodierung	A-Standard
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm (M12-Steckverbinder)

Variante

Artikel	Beschreibung	Länge [m]	Bauform
22260097	AB-C8-M12MS-0,3PUR-M12FS	0,3	gerade - gerade
22260098	AB-C8-M12MS-0,6PUR-M12FS	0,6	gerade - gerade
22260099	AB-C8-M12MS-1,0PUR-M12FS	1,0	gerade - gerade
22260042	AB-C8-M12MS-2,0PUR-M12FS	2,0	gerade - gerade

Ergänzender Hinweis

Datenblatt auch für abweichende Längen gültig. Alternative Längen auf Anfrage erhältlich.

Elektrische Eigenschaften


Bemessungsspannung	30 V
Bemessungsstrom bei 40 °C	2 A
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3

Mechanische Eigenschaften

Buchse, Stecker

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Kontakt, Material	CuZn
Kontaktoberfläche, Material	Ni / Au
Kontaktträger, Material	TPU GF
Griffkörper, Material	TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend
Rändel, Material	Zinkdruckguss, vernickelt
Dichtung, Material	NBR

Ersteller: THLE3/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB22260097DE Version: 02	Seite 1 von 3
--	---------------------------------------	---------------

22260097	DATENBLATT	
Gültig ab: 29.11.2023	AB-C8-M12MS-(L*)PUR-M12FS	


Leitung

Signalleitung, Leiteraufbau	32 x 0,10 mm
AWG Signalleitung	24
Leiterquerschnitt	8 x 0,25 mm ²
Aderdurchmesser inkl. Isolierung	1,17 mm ±0,02 mm
Kabelaußendurchmesser	5,9 mm ±0,15 mm
Aderkennzeichnung	weiß, braun, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot
Mantelfarbe	schwarzgrau, ähnlich RAL 7021
Biegeradius	59 mm
Anzahl der Biegezyklen	4.000.000
Verfahrweg	10 m
Verfahrgeschwindigkeit	3 m/s
Beschleunigung	10 m/s ²
Kabelgewicht	46 kg/km
Außenmantel, Material	PUR
Aderisolation, Material	PP
Flammwidrigkeit	nach UL-Style 20549
Ölbeständigkeit	nach DIN EN 60811-2-1
Halogenfreiheit	nach DIN VDE 0472 Teil 815
Sonstige Eigenschaften	gut beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittelhydrolyse und mikrobienbeständig bedingt UV beständig nach DIN EN ISO 4892-2-A, schleppkettentauglich, silikonfrei, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Standard


Produktnorm, M12 Steckverbinder	IEC 61076-2-101
UL gelistet, E-File	E249137

Ersteller: THLE3/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB22260097DE Version: 02	Seite 2 von 3
--	---------------------------------------	---------------

22260097	DATENBLATT	
Gültig ab: 29.11.2023	AB-C8-M12MS-(L*)PUR-M12FS	


Technische Zeichnungen

Maßzeichnung




Stecker M12 x 1, gerade

Maßzeichnung




Buchse M12 x 1, gerade

Polabbildung




Polbild M12-Stecker, 8-polig, A-kodiert, Ansicht Stiftseite

Polabbildung



Polbild M12-Buchse, 8-polig, A-kodiert, Ansicht Buchsenseite

Schaltplan



Kontaktbelegung des M12-Stecker und der M12-Buchse

Kabelquerschnitt



Anwendungsgebiete

Automatisierung, Maschinen- und Anlagenbau

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: THLE3/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB22260097DE Version: 02	Seite 3 von 3
--	---------------------------------------	---------------