

ÖLFLEX® SERVO FD 785 P

DB 0036380
gültig ab: 16.11.2011**Verwendung**

ÖLFLEX® SERVO FD 785 P Leitungen sind hochflexible, kapazitätsarme Versorgungsleitungen mit sehr geringem Biegeradius zur Steuerung von Servomotoren. Sie sind unter anderem für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei normaler mechanischer Beanspruchung geeignet. Im Freien dürfen sie nur unter Beachtung des angegebenen Temperaturbereichs verwendet werden.

ÖLFLEX® SERVO FD 785 P Leitungen sind erhöht ölbeständig und bei Raumtemperatur weitgehend beständig gegen die Einwirkung von Säuren und Laugen. Der Außenmantel widersteht hohen mechanischen Beanspruchungen, insbesondere Scheuer- und Schleifbeanspruchungen, ist schnittfest, mikrobenfest und hydrolysebeständig. Der Einsatz auf Leitungstrommeln oder Rollen oder unter Zugbelastung mit mehr als 15 N/mm² Leiterquerschnitt ist nicht zulässig. Alle verwendeten Materialien sind halogenfrei.

Anwendungsbereiche:

Energieführungsketten, Handhabungsautomaten und an dauernd bewegten Maschinenteilen, Laststromkreise von elektrischen Betriebsmitteln in der Automatisierungstechnik, Leistungsstromkreise innerhalb der Maschinenverkabelung.

Aufbau

Aufbau	in Anlehnung an HD 21.13 S1 bzw. VDE 0281-13 und HD 22.10 S2 bzw. VDE 0282-10
Leiter	feinstdrähtige blanke Cu-Litzen gemäß IEC 60228 bzw. VDE 0295, Klasse 6
Aderisolation	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Aderkennzeichnung	gemäß VDE 0293-1, mit GN/GE Schutzleiter schwarze Adern mit weißen Ziffern gemäß DIN EN 50334 bzw. VDE 0293 Teil 334
Außenmantel	Polyurethan Mischung TMPU gemäß HD 22.10 S2 bzw. VDE 0282-10 Farbe: Grau, ähnlich RAL 7001

Elektrische Eigenschaften bei 20 °C

Nennspannung	600 / 1000 V
Prüfspannung	4000 V AC

Mechanische und thermische Eigenschaften

Mindestbiegeradius	flex. Einsatz: fest verlegt:	5 x Leitungsdurchmesser 3 x Leitungsdurchmesser
Temperaturbereich	flex. Einsatz: fest verlegt:	-40 °C bis +80 °C max. LeiterTemperatur -50 °C bis +90 °C max. LeiterTemperatur
Flammwidrigkeit	gemäß IEC 60332-1-2 bzw. VDE 0482-332-1-2	
Ölbeständigkeit	gemäß EN 50363-10-2 bzw. VDE 0207-363-10-2	
MUD	MUD resistant gemäß IEC 61892-4 Anhang D	
Halogenfreiheit	gemäß IEC 60754-1 bzw. VDE 0472 Teil 815	
Prüfungen	gemäß IEC 60811 bzw. VDE 0473 und VDE 0472	
EG-Richtlinien	Die Leitungen sind konform zu den EG-Richtlinien 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) und 2002/95/EG (RoHS, Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe).	

Ersteller: ROKR / PDC freigegeben: HESC / PDC	Dokument: DB0036380DE	Blatt 1 von 1
--	-----------------------	---------------