

1020010	DATENBLATT	
gültig ab: 01.08.2024	ÖLFLEX® SERVO 719 CY	

Verwendung

ÖLFLEX® SERVO 719 CY Leitungen sind kapazitätsarme, geschirmte Servomotorleitungen für den europäischen, nordamerikanischen und kanadischen Markt, für gelegentlich bewegten Einsatz und fester Verlegung bei normaler mechanischer Beanspruchung. Sie sind unter anderem für den Einsatz in trockenen und feuchten oder nassen Räumen geeignet. Sie dürfen im Freien nicht ohne UV - Schutz und nur unter Beachtung des Temperaturbereichs eingesetzt werden. Bei Raumtemperatur sind sie weitgehend beständig gegen die Einwirkungen von Säuren, Laugen und bestimmten Ölen. Sie sind nicht für dauerflexible Verwendung geeignet. Häufige betriebsmäßige Bewegungen, Zwangsführungen, bzw. der Einsatz auf Leitungstrommeln oder Rollen oder unter Zugbelastung mit mehr als 15 N/mm² Leiterquerschnitt sind nicht zulässig. Das Abschirmgeflecht dient der Abschirmung elektrischer Störfelder, die Steuerpaare sind zusätzlich geschirmt.

Anwendungsbereiche:

Verbindungsleitung zwischen Frequenzumrichter und Motor, Verbindungsleitung zwischen Servoregler und Motor, Anlagenbau, Werkzeugmaschinen und Druckmaschinen

USE gemäß : External interconnection or internal wiring of electronic equipment

USE gemäß : Cables for internal wiring or external interconnection with or without mechanical abuse.

Aufbau

Aufbau	gemäß UL 758, AWM Style 2570 und in Anlehnung an EN 50525-2-5 1
Zertifizierung	 UL AWM Style 2570 (File No. E63634) AWM I A/B II A/B (File No. E63634)
Leiter	feindrähtige blanke Cu-Litzen gemäß IEC 60228 bzw. EN 60228, Klasse 5 0,34 mm ² : 19x0,15
Aderisolation	auf Polypropylen-Basis
Aderkennzeichnung	Versorgungsadern: Schwarze Adern mit weißer alphanumerischer Kennzeichnung U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D/L-; GN/GE Schutzleiter Steueradern: mit 1 Steuerpaar: weiß, schwarz weiß; braun für folgende Art.: 1020041, 1020042, 1020043, 1020047, 1020048, 1020049, 1020050 mit 2 Steuerpaaren: 0,34mm ² : gemäß DIN 47100 (WS; BN; GN; GE) > 0,75mm ² : schwarze Adern mit weißen Ziffern 5-8 gemäß EN 50334 Steuerpaare mit unterschiedlichen Querschnitten: 1 mm ² : schwarze Adern mit weißen Ziffern 5-6 1,5 mm ² : schwarze Adern mit weißen Ziffern 7-8 Triplett: schwarze Adern mit weißen Ziffern 1-3 gemäß EN 50334
Verseilung	4 Versorgungsadern (optional mit 1 bzw. 2 Steuerpaare, Triplett) gemeinsam verseilt (optional mit Füllschnüren)
Schirm	Paarschirm / Tripletttschirm: mit 1 Steuerpaar: Geflecht aus verzinnnten Kupferdrähten, Bedeckung = 85 % (Nennwert) Für Artikel Nr.: 1020041, 1020042, 1020043, 1020047, 1020048, 1020049, 1020050: alukaschierte Folie, Beilaufnitze, Geflecht aus. verz. Kupferdrähten, Bedeckung = 85 % (Nennwert) mit 2 Steuerpaaren + Triplett: Alukaschierte Folie, Beilaufnitze, Geflecht aus verzinnnten Kupferdrähten, Bedeckung = 85 % (Nennwert)
Außenmantel	Gesamtschirm: Geflecht aus verzinnnten Kupferdrähten, Bedeckung = 85 % (Nennwert) PVC Mischung (UL/CSA 80 °C rating) Farbe: Orange, ähnlich RAL 2003

Elektrische Eigenschaften bei 20 °C

Kopplungswiderstand	max. 250 mΩ/m (bei 30 MHz)
Nennspannung	EN U ₀ /U: 600/1000 V
Bemessungsspannung	UL/CSA: 1000 V

Ersteller: ALTE / PDC	Dokument: DB1020010DE	Seite 1 von 2
Freigegeben: HESC / PDC	Version: 06	

1020010	DATENBLATT	
gültig ab: 01.08.2024	ÖLFLEX® SERVO 719 CY	

Prüfspannung	Ader/Ader: 4000 V AC Ader/Schirm: 4000 V AC Paarschirm/Gesamtschirm: 500 V AC
--------------	---

Mechanische und thermische Eigenschaften

Mindestbiegeradius	gelegentlich bewegt: 15 x Außendurchmesser fest verlegt: 6 x Außendurchmesser
Temperaturbereich	gelegentlich bewegt (EN): -5 °C bis +70 °C max. Leitertemperatur gelegentlich bewegt (UL/CSA): -5 °C bis +80 °C max. Leitertemperatur fest verlegt (EN): -40 °C bis +80 °C max. Leitertemperatur fest verlegt (UL/CSA): bis +80 °C max. Leitertemperatur
Brennverhalten	flammwidrig gemäß IEC 60332-1-2 bzw. EN 60332-1-2 UL: Vertical flame test VW-1 gemäß UL 1581, Section 1080 CSA: FT1 gemäß CSA C22.2 No. 2556 § 9.3
Ölbeständigkeit	gemäß EN 50290-2-22, TM54

Prüfungen	gemäß IEC 60811 bzw. EN 60811, EN 50395, EN 50396, UL 1581 und CSA C22.2 No. 210
Allgemeine Anforderungen	Die Leitungen sind konform zur EU Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)
Umweltinformation	Die Leitungen erfüllen die stofflichen Anforderungen der EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS).

Ersteller: ALTE / PDC	Dokument: DB1020010DE	Seite 2 von 2
Freigegeben: HESC / PDC	Version: 06	

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PDC 0019/06_03.23DE