

## ÖLFLEX® TRAFFIC 3GKW

DB 4223293

Gültig ab: 25.11.2009

## Produkt-Beschreibung

Halogenfreie, elektronenstrahlvernetzte Anschluss- und Versorgungsleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall und hoher Temperaturbeständigkeit.

## Anwendung

Für die geschützte Verlegung innerhalb und außerhalb auf Schienenfahrzeugen und Bussen. Diese Leitungen sind geeignet für den Anschluss fester und bewegter Teile wie Leuchten, Wärmegeräte und Schaltapparate.

## Kabelbild



## Aufbau

- Leiter: Kupferlitze verzinkt, feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 Klasse 5
- Isolation: Polyolefin Copolymer elektronenstrahl-vernetzt
- Mantel: Elastomer elektronenstrahl-vernetzt, Farbe schwarz

## Technische Daten/Produkteigenschaften

Nennspannung	U <sub>0</sub> /U(Um)	0,6/1 (1,2) kV AC 0,9 kV DC	
Prüfspannung		3,5 kV AC	
Max. Leitertemperatur	fest verlegt	+120 °C	
	gelegentlich bewegt	+90 °C	
Kurzschluss temperatur		+200 °C	
Min. Umgebungstemperatur	fest verlegt	-45 °C	
	gelegentlich bewegt	-35 °C	
Min. Biegeradius	Ø < 10 mm	fest verlegt	> 3 x Ø
		gelegentlich bewegt	> 5 x Ø
	Ø > 10 mm	fest verlegt	> 4 x Ø
		gelegentlich bewegt	> 6 x Ø

**ÖLFLEX® TRAFFIC 3GKW****DB 4223293**

Gültig ab: 25.11.2009

**Brandschutz in Schienenfahrzeugen**

<b>BS 6853</b>	Kabel innerhalb des Fahrzeugs	la, lb, II
	Kabel ausserhalb des Fahrzeugs	la, lb, II
<b>DIN 5510</b>	Brandschutzstufe	1, 2, 3, 4
<b>NF F 16-101</b>	Klassifizierung	C / FO
	Kabel innerhalb des Fahrzeugs	A1, A2, B
	Kabel ausserhalb des Fahrzeug	A1, A2, B

**Brandverhalten allgemein**

Senkrechte Flammenausbreitung an Einzelkabeln	EN 50265-2-1, IEC 60332-1
Senkrechte Flammenausbreitung an Kabelbündeln	EN 50266-2-5, IEC 60332-3-25
Halogenfreiheit	EN 50267-2-1, IEC 60754-1
Korrosivität der Brandgase	EN 50267-2-2, IEC 60754-2
Toxizität der Brandgase	EN 50305, NF X 70-100
Rauchdichte	EN 50268-2, IEC 61034-2

**Materialeigenschaften**

Kein Fluor	EN 60684-2
Ölbeständigkeit	EN 50305
Treibstoffbeständigkeit	EN 50305
Ozonbeständigkeit	EN 50305
Geringe Brandlast	DIN 51900

Alle Angaben zu Materialeigenschaften, technischen Daten usw. sind unverbindlich. Abmessungen und Gewichte sind Richtwerte. Alle Angaben können jederzeit und ohne Ankündigung geändert werden.

Ersteller: H. Trzebiatowski / PC freigegeben: H. Pfeffer / PDC	Dokument: DB4223293DE	Blatt 2 von 2
---	-----------------------	---------------