

5200 4560	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® FDHW	

Die SILVYN® FDHW ist eine Flüssigkeitsdichte und flexible Schlauchverschraubung mit 45° Winkel. Die Verschraubung ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Material:	Gehäuse - Stahl, Dichtung - PA
Eigenschaften:	Flexibel Hohe mechanische Eigenschaften Öl-beständig
Temperaturbereich:	bis +150°C
Schutzart:	IP 67

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Gewinde	NW Zoll	Gewindelänge mm	Länge mm	Innen Durchmesser mm	Außen Durchmesser mm
SILVYN® FDHW PG						
5200 4560	PG 11	3/8"	14	27	11,0	29
5200 4590	PG 13,5	1/2"	14	27	11,0	29
5200 4620	PG 16	3/4"	14	30	14,5	35
5200 4650	PG 21	1"	14	34	20,0	42
5200 4680	PG 29	1 1/4"	19	44	25,0	47
5200 4710	PG 36	1 1/2"	19	51	33,5	58
5200 4770	PG 48	2"	24	73	49,5	76
SILVYN® FDHW NPT						
5202 3290	1/2"	3/8"	14	40	11,0	29
5202 1620	1/2"	1/2"	14	48	14,5	35
5202 1630	3/4"	3/4"	14	54	20,0	42
5202 1640	1"	1"	19	57	25,0	48
5202 1650	1 1/4"	1 1/4"	21	70	33,5	58
5202 1660	1 1/2"	1 1/2"	21	86	38,5	69
5202 1661	2"	2"	22	98	49,5	83

Passender Schlauch:	SILVYN® EF SILVYN® OR SILVYN® HCX
----------------------------	---

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB52004560DE Version: 02	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------