



1. Hutmutter

2. Klemmdichtung

3. Stutzen

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Benennung	Gewindeanschluss-Größe	A mm	B mm	C mm	D ₁ mm	SW mm
5500 0580	SILVYN® ELG	PG 7	11	36	8	24	19
5500 0590	SILVYN® ELG	PG 9	11	38	10	27	22
5500 0600	SILVYN® ELG	PG 11	12	44	14	32	27
5500 0610	SILVYN® ELG	PG 13,5	12	44	15	32	27
5500 0620	SILVYN® ELG	PG 16	15	49	19	42	30
5500 0630	SILVYN® ELG	PG 21	15	47	23	45	39
5500 0640	SILVYN® ELG	PG 29	15	52	26	48	41
5500 0650	SILVYN® ELG	PG 36	18	55	33	56	49
5500 0660	SILVYN® ELG	PG 42	19	59	38	62	57
5500 0670	SILVYN® ELG	PG 48	20	61	47	75	68

Material:Körper: Polypropylen
Klemmdichtung: Polyamid**Farbe:**

silbergrau RAL 7001

Schutzart:

IP65

Temperaturbereich:

-20°C bis +60°C

Brandverhalten:

V2 (UL 94)

Zulassungen:

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitssfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: Dümmel /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: B55000580DE Version: 03	Seite 1 von 1
--	--------------------------------------	---------------