



**Maßtabelle:**

Artikel Nr.	Benennung	Anschluß- Gewinde	A	ØC	ØD <sub>1</sub>	ØD <sub>2</sub>	ØD <sub>3</sub>	E	F	H	SW 1	SW 2
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
5500 0680	SILVYN® ELW	PG 7	11	8	24	22	22	30	37	7	19	19
5500 0690	SILVYN® ELW	PG 9	10,5	10	27	32	25	34,5	37,5	7	22	27
5500 0700	SILVYN® ELW	PG 11	13,5	14	33	32	32	39,5	33	8	26	27
5500 0710	SILVYN® ELW	PG 13,5	13,5	14	33	32	32	39,5	33	8	26	27
5500 0720	SILVYN® ELW	PG 16	17	19	43	42	41	50	54	10	34	35
5500 0730	SILVYN® ELW	PG 21	13,5	23	45	47	42,5	47,5	57	10	38	42
5500 0740	SILVYN® ELW	PG 29	18,5	26	47	56,5	47	58,5	66	10	42	50
5500 0750	SILVYN® ELW	PG 36	18	32	56	63	56	63	72	10	49	58

**Material:** Körper: Polypropylen  
Klemmdichtung: Polyamid

**Farbe:** RAL 7001 (silbergrau)

**Schutzart:** IP 65

**Temperaturbereich:** -20°C bis +60°C

**Brandverhalten:** V2 (UL 94)

**Zulassungen:**



Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.  
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.