


55503240	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® AMG-M gerade	

Bei der SILVYN® AMG-M gerade, handelt es sich um eine Schlauchverschraubung, die in Verbindung mit dem Anaconda-Sealtite-Schutzschlauch eine montagefreundliche und flüssigkeitsdichte Einheit bildet und entsprechend VDE 0113/12.73 durchgehende Erdung bietet.

Die Verschraubung besteht aus:

Verschraubungskörper:	Messing vernickelt
Erdungshülse:	Stahl, verzinkt
Anschlussstück:	innen PA isoliert
O-Ring:	NBR



Artikel Nr.	Benennung	für Schlauch	SW	C	D	Kleinster Innen Ø	
5550 3241	SILVYN® AMG-M 16x1,5	SILVYN® -EF, -OR -HTDL, -HCX, -HFX HIPROJACKET	3/8"	26	35	12	10,2
5550 3242	SILVYN® AMG-M 20x1,5		1/2"	29	37	13	13,9
5550 3243	SILVYN® AMG-M 25x1,5		3/4"	35	40	15	18,5
5550 3244	SILVYN® AMG-M 32x1,5		1"	45	46	15	23,8
5550 3245	SILVYN® AMG-M 40x1,5		1 1/4"	54	52	16	31,8
5550 3246	SILVYN® AMG-M 50x1,5		1 1/2"	63	56	18	36,8
5550 3247	SILVYN® AMG-M 63x1,5		2"	77	66	20	47,8

Anschlussgewinde: M 16x1,5 bis M 63x1,5

Temperaturbereich : -45°C bis +105°C

Approbationen:



Schutzart : IP 67

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB55503240DE Version: 03	Seite 1 von 1
------------------------------------------	---------------------------------------	---------------