


55503305	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® AMG gerade	

Bei der SILVYN® AMG gerade, handelt es sich um eine Schlauchverschraubung, die in Verbindung mit dem Anaconda-Sealtite-Schutzschlauch eine montagefreundliche und flüssigkeitsdichte Einheit bildet und entsprechend VDE 0113/12.73 durchgehende Erdung bietet.

Die Verschraubung besteht aus:

Verschraubungskörper:	Messing vernickelt
Erdungshülse:	Stahl, verzinkt
Anschlussstück:	Innen PA isoliert
O-Ring:	NBR



Artikel-nummer	Benennung	für Schlauch	SW	C	D	Kleinster Innen Ø	
55503305	SILVYN® AMG 7	SILVYN® -EF, -OR -HTDL, -HCX, -HFX HIPROJACKET	1/4"	22	33	10	5,2
55503306	SILVYN® AMG 9/1		5/16"	26	35	12	6,8
55503307	SILVYN® AMG 9/2		3/8"	26	35	12	9,8
55503308	SILVYN® AMG 11/1		5/16"	26	35	12	6,8
55503309	SILVYN® AMG 11/2		3/8"	26	35	12	9,8
55503310	SILVYN® AMG 13,5		3/8"	26	35	12	9,8
55503311	SILVYN® AMG 16		1/2"	29	37	13	13,9
55503312	SILVYN® AMG 21		3/4"	35	40	15	18,5
55503313	SILVYN® AMG 29		1"	45	46	15	22,8
55503314	SILVYN® AMG 36		1 1/4"	54	52	16	30,8
55503315	SILVYN® AMG 42		1 1/2"	63	56	18	36,8
55503316	SILVYN® AMG 48		2"	77	66	20	47,8

Anschlussgewinde: PG 7 bis PG 48
Temperaturbereich: -45°C bis +105°C

Approbationen:



für PG11 bis PG48

Schutzart:

IP 67

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB55503305DE Version: 05	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------