

56000120	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® KCLICK-Y (TPE)	

SILVYN® KCLICK-Y (TPE) ist ein einteiliger Y-förmiger Schlauchverteiler. Der Verteiler hat drei Schlauchanschlüsse für eine einfache und sichere Montage und Demontage. Der Verteiler ist passend für den Schlauch SILVYN® RILL und kann mit einer M4 Schraube fixiert werden.



Material:	Körper – TPE
Eigenschaften:	Rationelle Schlauchmontage Montage durch einfaches Aufstecken
Temperaturbereich:	-40°C bis +120°C, kurzzeitig bis +150°C
Farbe:	Grau RAL 7001 Schwarz (UV-beständig)

Norm Referenzen:	 UL FILENUMBER E308201
-------------------------	--

Schutzart:	IP 66
-------------------	-------

Maßtabelle:

Art Nr.	Nennweite AD 1	Nennweite AD 2	Außen Ø B1 mm	Außen Ø B2 mm	Gesamtbreite C mm	Gesamtlänge D mm	Schraubloch für Befestigungs- schraube mm
SILVYN KCLICK-Y (TPE) – grau							
5600 0120	1 x 10	2 x 10	17,5	17,5	36,5	54,5	1 x 4,0
5600 0140	1 x 21	2 x 16	29,5	25	52	75	1 x 4,0
5600 0150	1 x 28	2 x 21	36,5	29,5	60,5	81,5	1 x 4,0
5600 0160	1 x 34	2 x 28	42,5	36,5	77	86	1 x 4,0
SILVYN KCLICK-Y (TPE) – schwarz							
5600 0125	1 x 10	2 x 10	17,5	17,5	36,5	54,5	1 x 4,0
5600 0145	1 x 21	2 x 16	29,5	25	52	75	1 x 4,0
5600 0155	1 x 28	2 x 21	36,5	29,5	60,5	81,5	1 x 4,0
5600 0165	1 x 34	2 x 28	42,5	36,5	77	86	1 x 4,0

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB56000120DE Version: 03	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------