

61713002	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® HIPROJACKET LIGHT	

Der SILVYN® HIPROJACKET LIGHT ist eine ökonomische Alternative für weniger schwierige Hitzeumgebungen. Er widersteht geschmolzenen Materialien in geringem Umfang und bietet Schutz gegen Flammeinwirkung. Durch diese Eigenschaften ist der Schlauch sehr gut verwendbar in der stahlverarbeitenden Industrie, Ofenbau, Kunststoffindustrie, Maschinenbau und in allen Bereichen wo Kabel und Leitungen kurzfristig hohen Temperaturen ausgesetzt sind.



Material:	dünn gestrickter bzw. geflochtener Glasfaser – Innenschlauch Mantel aus Eisen-Oxyd Silikon
Beständigkeit:	gute Ölbeständigkeit, kurze Flammbeständigkeit, leicht Temperaturreduktion
Temperaturbereich:	+260°C Dauerbetrieb +538°C für 20Minuten +1200°C für 15-30 Sekunden
Farbe:	rot

Maßtabelle:

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser		Nennweite	VPE
		Innen	Außen	(Zoll)	in m
61713002	SILVYN HIPROJACKET LIGHT NW 4	4	6	5/32"	100
61713006	SILVYN HIPROJACKET LIGHT NW 6	6	8	1/4"	100
61713008	SILVYN HIPROJACKET LIGHT NW 8	8	10	5/16"	100
61713009	SILVYN HIPROJACKET LIGHT NW 10	10	12	3/8"	100
61713012	SILVYN HIPROJACKET LIGHT NW 12	12	14	1/2"	100
61713001	SILVYN HIPROJACKET LIGHT NW 16	16	18	5/8"	50
61713020	SILVYN HIPROJACKET LIGHT NW 20	20	22	3/4"	50

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61713002DE Version: 01	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------