

61754165	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® FPYL	

SILVYN® FPYL Kunststoffschuttschlauch. Er ist hochflexibel und besitzt eine hohe Ermüdungsfestigkeit, eine hohe Schlagfestigkeit und Belastbarkeit. Dieser gewellte Kabelschuttschlauch kann in allen Arten von Maschinen, Anlagenbau und öffentlichen Gebäuden eingesetzt werden.



Material:	Polyamid (PA6)
Eigenschaften:	hoch flexibel Hohe Ermüdungsfestigkeit halogenfrei hitzebeständig Flammklasse nach UL 94 HB Schwarz /UV beständig
Beständigkeit:	Lösungsmittel und Öle Abrieb
Temperatur:	- 40°C bis + 120°C
Farbe:	schwarz

Technische Daten:

Art. Nr.	Schlauch	Durchmesser mm		Min. Biegeradius mm
		innen	außen	
6175 4165	SILVYN® FPYL 6	4,8	7,1	10
6175 4175	SILVYN® FPYL 8	6,5	10,0	15
6175 4185	SILVYN® FPYL 10	8,5	11,5	20
6175 4195	SILVYN® FPYL 12	10,1	13,0	25
6175 4205	SILVYN® FPYL 16	13,0	16,1	35
6175 4317	SILVYN® FPYL 18	14,4	18,5	35
6175 4215	SILVYN® FPYL 20	17,1	21,2	40
6175 4225	SILVYN® FPYL 25	21,6	25,4	45
6175 4235	SILVYN® FPYL 28	23,2	28,5	45
6175 4245	SILVYN® FPYL 32	28,5	34,5	55
6175 4255	SILVYN® FPYL 40	35,9	42,5	65
6175 4265	SILVYN® FPYL 50	47,6	54,5	80

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
 Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61754165DE Version: 02	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------