


61794940	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® AS-F	

Der Anschlussflansch SILVYN® AS-F besteht aus zwei Halbschalen, die innen mit gewindeförmig angeordneten Noppen zur Aufnahme und Fixierung des Schlauches ausgestattet sind. Die Halbschalen sind durch Stahlschrauben verbunden. Die in den Schlauch ragende konische Innentülle dichtet den Schlauch ab und schützt das Kabel Beschädigung.



Maßtabelle:

Artikel Nr.	Benennung	Anschraubflansch Länge x Breite mm <i>(Bohrung/Schrauben)</i>	Abmessung d Ø / D Ø mm	d ₁ mm	L	I
6179 4940	AS-F 100	110 x 110 <i>(92/6,5 Ø)</i>	111 / 117,5	95	80	54
6179 4950	AS-F 125	130 x 130 <i>(112/6,5 Ø)</i>	132 / 140	115	90	64

SILVYN® AS-F	 passend zu SILVYN® MAXI PVC
AS-F 100	100 x 109
AS-F 125	125 x 136

- Material:** Gehäuse: PA
- Temperaturbereich:** von -40°C bis +120°C
- Farbe:** grau

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61794940DE Version: 02	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------