61797800	**DATENBLATT**	LAPP
Gültig ab: 03.07.2018	**SILVYN® UI 511 G**	

Bei der SILVYN® UI 511 G handelt es sich um eine gerade Schlauchverschraubung die zusammen mit dem passenden Edelstahl Schutzschlauch SILVYN® UI 511 besonders in den Stahl und Aluminium verarbeitenden Betrieben, Maschinen- Roboter- und Gerätebau eingesetzt werden.

Die Verschraubung besteht aus:

Verschraubungskörper	Messing vernickelt
Erdungshülse	Messing vernickelt
Klemmring	Polyamid
Anschlussstück	Messing vernickelt
O-Ring	NBR



Artikel Nr.	Benennung	passend zu SILVYN® UI 511		SW	C	D	Kleinster Innen Ø
6179 7800	SILVYN® UI 511 G M16/1	SILVYN® UI 511	5/16“	24	35	12	6,8
6179 7802	SILVYN® UI 511 G M16/2		3/8“	24	35	12	9,8
6179 7808	SILVYN® UI 511 G M20/3		1/2“	27	37	13	13,9
6179 7810	SILVYN® UI 511 G M25		3/4“	33	40	15	18,5
6179 7812	SILVYN® UI 511 G M32		1.“	43	46	15	22,8
6179 7814	SILVYN® UI 511 G M40		1 1/4“	52	52	16	30,8
6179 7816	SILVYN® UI 511 G M63		2.“	74	66	20	47,8

Anschlussgewinde: M16 bis M63

Temperaturbereich : -45°C bis +105°C

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE