


61797918	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® UI 511 EG	

Bei der SILVYN® UI 511 EG handelt es sich um eine gerade Schlauchverschraubung die zusammen mit dem passenden Edelstahl Schutzschlauch SILVYN® UI 511 besonders in den Stahl und Aluminium verarbeitenden Betrieben, Maschinen- Roboter- und Gerätebau eingesetzt werden.



Die Verschraubung besteht aus:

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| Verschraubungskörper | Edelstahl |
| Erdungshülse | speziell vernickelte Ausführung |
| Klemmring | Polyamid |
| Anschlussstück | Edelstahl |
| O-Ring | NBR |



Artikel Nr.	Benennung	 passend zu SILVYN® UI 511	SW	C	D	Kleinster Innen Ø	
6179 7918	SILVYN® UI 511 EG M16/1	SILVYN® UI 511	5/16"	24	35	12	6,8
6179 7920	SILVYN® UI 511 EG M16/2		3/8"	24	35	12	9,8
6179 7926	SILVYN® UI 511 EG M20/3		1/2"	27	37	13	13,9
6179 7928	SILVYN® UI 511 EG M25		3/4"	33	40	15	18,5
6179 7930	SILVYN® UI 511 EG M32		1."	43	46	15	22,8
6179 7932	SILVYN® UI 511 EG M40		1 1/4"	52	52	16	30,8

Anschlussgewinde: M16 bis M40

Temperaturbereich: -45°C bis +105°C

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61797918DE Version: 01	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------