

61802330	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® FPS-EDU	

Der Kunststoffschlauch mit Federstahldrahtwendel und verzinkter Stahldrahtumflechtung SILVYN® FPS-EDU bietet einen optimalen Schutz gegen heiße Späne und ist zudem mechanisch hoch belastbar. Der Schutzschlauch kann im Maschinen- und Anlagenbau, im Fahrzeugbau, in Schienenfahrzeugen, in der Automation und bei EMV-Anwendungen eingesetzt werden.



Material:

Schutzschlauch:	PVC
Innenwendel:	Federstahldraht, Kunststoffummantelt
Umflechtung:	Stahldraht, verzinkt

Technische Merkmale:

Profil:	Gewellt
Nennweite:	NW14 bis NW 56
Schutzart:	IP68 nach DIN EN 60529

Weitere Eigenschaften:

Silikon- und Cadmiumfrei	Ja
Flexibilität:	Hoch
Zug- und Verdrehfest:	Ja
Innendruckbeständigkeit:	Hoch
Öl- und Säurebeständigkeit:	Weitgehend
Schutz gegen heiße Späne:	Hoch

Temperaturbereich:	-25°C bis +90°C
---------------------------	-----------------

Farbe:	Metallisch verzinkt
---------------	---------------------

Approbationen:



Norm Referenzen:	DIN EN 61386-23
-------------------------	-----------------

Passende Verschraubung:	SILVYN® MSK-M US SILVYN® US-M SILVYN® US
--------------------------------	--

Ersteller: MAAU1/PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61802330DE Version: 04	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

61802330	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® FPS-EDU	

Maßtabelle:

Artikel Nr.	NW	Durchmesser mm		Biegeradius mm		Gewicht kg/m
		Innen	Außen	statisch	dynamisch	
6180 2330	14	9,0	14,0	16	40	0,15
6180 2331	17	12,0	17,0	19	50	0,21
6180 2332	19	14,0	19,0	22	55	0,25
6180 2333	21	15,0	21,0	24	60	0,28
6180 2334	27	20,0	27,0	30	75	0,38
6180 2335	36	28,0	36,0	40	100	0,62
6180 2336	45	37,0	45,0	48	120	0,82
6180 2337	56	48,0	56,0	60	150	1,04

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: MAU1/PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61802330DE Version: 04	Seite 2 von 2
---	---------------------------------------	---------------