

61802680	DATENBLATT	
Gültig ab: 09.07.2018	SILVYN® LAPPGRAFF PU-AS	

Der SILVYN® Lappgraff PU-AS ist ein wendelgewickelter Metallschlauch mit doppelt gefalztem Profil (Agraff). Er wird eingesetzt für hohe zug- und verdrehungsbeanspruchte, flüssigkeitsdichte Installationen, die besonders vor Öl, Fett und Benzin bei erhöhten Temperaturen geschützt werden müssen

Material: Mantel PU
Schutzschlauch Kaltband DC 03 nach EN 10139, verzinkt

Eigenschaften: Hohe Zug- und Verdrehungsfestigkeit
halogen-, silikon-, cadmiumfrei
hervorragendes Verhalten bei tiefen Temperaturen
kein Aufdrehen des Schlauches
sehr flexibel
hohe Abschirmung
flammgeschützt
geprüft nach EN 50086-2-3

Beständigkeit: Öl-, benzin-, fettbeständig
weitgehend lösungsmittel- und säurebeständig
mikrobenbeständig

Temperaturbereich: - 40° bis + 80° C

Farbe: metallic blau

Maßtabelle:

Schlauch SILVYN® Lappgraff PU-AS		Durchmesser mm		kleinster Biegeradius mm
Art. Nr.	Nenngröße	innen	außen	
6440 0189	19	15	19	
6180 2680	21	17	21	78
6180 2690	27	23	27	100
6180 2700	36	29	36	150
6180 2710	45	38	45	190
6180 2720	56	49	56	240

Schutzart: IP 68 nach EN 60 529

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Schmid /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61802680DE Version: 03	Seite 1 von 1
---	---------------------------------------	---------------