

52000010	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 05.07.2018	<b>SKINDICHT® SVK</b>	

Bei der SKINDICHT® SVK handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung nach DIN 46 320 aus Formstoff für den allgemeinen Gebrauch.  
Der Sechskantzwischenstutzen ermöglicht eine schnelle Montage mit dem Gabelschlüssel.



**Die Verschraubung besteht aus:**

Zwischenstutzen	Polystyrol
Druckschraube	Polystyrol
Druckring	Stahl verzinkt
Dichtring	Elastomer

**Technische Merkmale:**

Anschlussgewinde:	PG 7 - PG 48 nach DIN 40 430
Schutzart:	IP 54, Prüfung nach EN 60 529
Temperaturbereich:	- 20° C bis + 60° C
Farbe :	RAL 7035

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.  
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Schmid /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB52000010DE Version: 02	Seite 1 von 1
---	---------------------------------------	---------------