

52015844	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SKINTOP® MSE	

Bei der SKINTOP® MSE handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung aus Messing. Sie eignet sich besonders für den Einsatz im Maschinen- und Apparatebau, in der Mess- und Regeltechnik, der Chemie und dem Anlagenbau, bei medizinisch - technischen Geräten.

Sie erfüllt die hohen Ansprüche an besondere Stabilität und Funktionssicherheit. Durch die extrem niedrige Bauhöhe ermöglicht Sie eine platzsparende und einfache Montage von besonders großen Kabelquerschnitten.



Die Verschraubung besteht aus:

Zwischenstutzen
Hutmutter
Einsatz mit Lamellenkorb
Dichteinsatz für den Lamellenkorb
Dichtring für die Anschlussseite

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Formstoff auf Polyamid Basis
Elastomer
Elastomer

Technische Merkmale:

Anschlussgewinde:
Funktionsgewinde:
Schutzart:
Temperaturbereich:

PG 21 und PG 29 nach DIN 40 430
PG 21 und PG 29 nach DIN 40 430
IP 68 - 5 bar, Prüfung nach EN 60 529
- 20° C bis + 80° C

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Schmid /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB52015844DE Version: 02	Seite 1 von 1
---	---------------------------------------	---------------