

0151015	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 03.01.2019	<b>DIN Thermoleitung KE 11 L-SIL-S 2x1,5 rund</b>	

## Verwendung

Die Thermoleitung KE 11 L-SIL-S 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> ist eine silikon- und glasseideisolierte Leitung zur Übertragung der Thermospannung von Fe/CuNi Thermoelementen. Sie ist für die flexible Verwendung und feste Verlegung in trockenen Räumen mit mittlerer mechanischer Beanspruchung geeignet und darf im Freien nicht ohne UV- und Feuchtigkeitsschutz und nur unter Beachtung des max. zulässigen Temperaturbereichs eingesetzt werden. Das verzinkte Stahldrahtgeflecht dient als mechanischer Schutz.

## Aufbau

Leiteraufbau	1,5 mm <sup>2</sup> (48 x 0,20 mm)
Leitermaterial	LX Legierung, Genauigkeitsklasse 2 nach DIN 43722 Positiver Leiter: Fe (Eisen) Negativer Leiter: CuNi (Kupfernickel)
Aderisolation	Silikonmischung
Aderfarben	Plusleiter: rot gekennzeichnet Minusleiter: blau gekennzeichnet
Verseilung	Adern gemeinsam verseilt
Außenmantel	Glasseidengeflecht mit eingewebtem blauen Farbarn
Armierung	Verzinktes Stahldrahtgeflecht mit eingewebtem blauen Farbarn

## Elektrische Eigenschaften

Grenzabweichung Klasse 2      ±140 µV (±2,5 °C) / Messstellentemperatur +500 °C

## Mechanische und thermische Eigenschaften

Temperaturbereich	gelegentlich bewegt:	-25 °C bis +180 °C
Mindestbiegeradius	gelegentlich bewegt:	15 x Leitungsdurchmesser
Flammwidrigkeit	gemäß IEC 60332-1-2 bzw. VDE 0482-332-1-2	

Ersteller: TOME/PCM Freigegeben: ALTE/PDC	Dokument: DB0151015DE Version: 02	Seite 1 von 1
--	--------------------------------------	---------------