

1550500	DATENBLATT	
gültig ab: 16.10.2023	NYCWY	

Verwendung

NYCWY sind Kabel mit einer Isolierung und einem Außenmantel aus PVC sowie mit wellenförmigem konzentrischem Leiter und sind bestimmt für die feste Verlegung in trockenen oder feuchten Räumen, sowie im Freien, in der Erde und im Wasser. NYCWY wird als Energie- und Steuerkabel festverlegt eingesetzt.

Aufbau

Aufbau	gem. DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) bzw. HD 603
Zertifizierung	Die Leitung ist mit dem $\triangleleft$ VDE $\triangleright$ -Kennzeichen oder VDE-Kennfaden gekennzeichnet. Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-6 und EN 50575 (Artikel/Abmessungsspektrum s. www.lappkabel.de/cpr)
Leiter	ein- oder mehrdrähtig, blanke Kupferlitzen gemäß IEC 60228 bzw. EN 60228, Klasse 1 oder Klasse 2
Aderisolation	PVC-Mischung Typ DIV4 nach DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) bzw. HD 603
Aderkennzeichnung	farbig gemäß VDE 0293-308 (VDE 0293-308)
Schirm	Konzentrischer Leiter: wellenförmiger, äußerer Leiter aus blanken Kupferdrähten
Außenmantel	PVC-Mischung Typ DMV5 nach DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) bzw. HD 603 Farbe: schwarz

Elektrische Eigenschaften bei 20 °C

Nennspannung	U ₀ /U: 600/1000 V
Prüfspannung	4000 V AC

Mechanische und thermische Eigenschaften

Mindestbiegeradius	einadrig: 15 x Außendurchmesser mehradrig: 12 x Außendurchmesser
Temperaturbereich	bei Verlegung: -5 °C bis +50 °C fest verlegt: -40 °C bis +70 °C
Brennverhalten	flammwidrig gemäß EN 60332-1-2 bzw. IEC 60332-1-2
Witterungs- und UV-Beständigkeit	Nach EN 50525-1 (VDE 0285-525-1) sind Leitungen mit schwarzem Mantel für einen dauerhaften Einsatz im Freien geeignet.

Prüfungen

Allgemeine Anforderungen

gemäß IEC 60811, EN 50395, EN 50396
Die Leitungen sind konform zur EU Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)
Diese Leitungen (s. www.lappkabel.de/cpr) sind in Übereinstimmung mit der EU Verordnung 305/2011 (CPR) klassifiziert.

Umweltinformation

Die Leitungen erfüllen die stofflichen Anforderungen der EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS).

Hinweis

Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt

Ersteller: PESA / PDC	Dokument: DB1550500DE	Seite 1 von 1
Freigegeben: ALTE / PDC	Version: 07	