



DATENBLATT	1233304
UNITRONIC® SPEAKER LIHH BK	gültig ab : 02.08.2006

Verwendung

Halogenfreies, ungeschirmtes Lautsprecherkabel, einsetzbar sowohl im Studio, auf der Bühne als auch für anspruchsvolle Car-Hifi-Systeme, insbesondere dort, wo Halogenfreiheit vorgeschrieben wird, z. B. öffentliche Gebäude.

Technische Daten

Leiter feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten (IEC 60228, Klasse 5)

Aderisolation aus halogenfreier Spezialmischung

Aderkennzeichnung rot, schwarz

Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung, schwarz RAL 9005

Nennspannung: 48 V

Prüfspannung 1500 V AC

Temperaturbereich flex. Einsatz -5 bis +70° C max. Leitertemperatur.
fest verlegt -30 bis +80° C max. Leitertemperatur.

Mindestbiegeradius 15 x Leitungsdurchmesser bei flex. Einsatz
5 x Leitungsdurchmesser bei fester Verlegung

Flammwidrigkeit gemäß IEC 60 332.1 bzw. VDE 0482 Teil 265-2-1

EG Richtlinien Die Leitungen sind für eine bestimmungsgemäße Verwendung im Spannungsbereich < 50 V AC vorgesehen und fallen aus diesem Grund nicht unter die EG Richtlinie 73/23/EWG (Niederspannungsrichtlinie).

ausgearbeitet von: SBU: Rainer Mebus	Dokument: DB1233304DE	Blatt 1 von 1
---	-----------------------	---------------