



DATENBLATT

74400000

MICRO 3034 124 NC3MXX/NC3FXX

gültig ab :
04.03.2008

1. Lapp-Bezeichnung:

MICRO 3034124 NC3MXX / NC3FXX

2. Verwendungsbeschreibung (Kurzfassung)

Konfektioniertes Mikrofonkabel für den Anschluss von Mikrofonen über eine 3-polige XLR-Steckverbindung, sowie als Verbindungskabel für die symmetrische Übertragung von analogen Mono-Audiosignalen.

3. Aufbaudaten

- Verwendete Leitung: Nr. 3034124 - UNITRONIC® MICROPHONE BK (technische Daten, siehe Datenblatt 3034124)
- Verwendeter Stecker Kabelende 1: NEUTRIK® NC3MXX (XLR, 3pol., männlich)
- Verwendeter Stecker Kabelende 2: NEUTRIK® NC3FXX (XLR, 3pol., weiblich)

4. Belegungsplan

Kabelende1:

Pin 1: Schirmung (SLEEVE, Masse)
Pin 2: Rote Leitungsader (HOT, +)
Pin 3: Weiße Leitungsader (COLD, -)

Kabelende2:

Pin 1: Schirmung (SLEEVE, Masse)
Pin 2: Rote Leitungsader (HOT, +)
Pin 3: Weiße Leitungsader (COLD, -)

5. Verfügbare Standardlängen

Nr. 74400000	Micro 3034 124 1m NC3MXX/NC3FXX	1 m
Nr. 74400001	Micro 3034 124 2,5m NC3MXX/NC3FXX	2,5 m
Nr. 74400002	Micro 3034 124 5m NC3MXX/NC3FXX	5 m
Nr. 74400003	Micro 3034 124 7,5m NC3MXX/NC3FXX	7,5 m
Nr. 74400004	Micro 3034 124 10m NC3MXX/NC3FXX	10 m
Nr. 74400005	Micro 3034 124 15m NC3MXX/NC3FXX	15 m
Nr. 74400006	Micro 3034 124 20m NC3MXX/NC3FXX	20 m