



<b>DATENBLATT</b>	74400100
<b>DMX – AES/EBU 3035919 NC3MXX-B/NC3FXX-B</b>	gültig ab : 04.03.2008

### 1. Lapp-Bezeichnung:

DMX – AES/EBU 3035919 NC3MXX-B/NC3FXX-B

### 2. Verwendungsbeschreibung (Kurzfassung)

Konfektioniertes, einpaariges DMX-Kabel zur Übertragung von Lichtsteuerdaten in der prof. Bühnentechnik nach dem DMX-Standard. Die Leitung ist beidseitig mit schwarzen 3-poligen XLR-Steckern von NEUTRIK bestückt. Durch den Wellenwiderstand von 110 Ohm eignet sich diese Leitung auch hervorragend für die Übertragung von digitalen Audiodaten nach dem AES/EBU Standard.

### 3. Aufbaudaten

- Verwendete Leitung: Nr. 3035919 – UNITRONIC DMX – AES EBU PiMF CY BK (technische Daten, siehe Datenblatt 3035919)
- Verwendeter Stecker Kabelende 1: NEUTRIK® NC3MXX-BAG (XLR, 3pol., männlich)
- Verwendeter Stecker Kabelende 2: NEUTRIK® NC3FXX-BAG (XLR, 3pol., weiblich)

### 4. Belegungsplan

#### Kabelende 1:

Pin 1: Schirmung (SLEEVE, Masse)

Pin 2: DATA -

Pin 3: DATA +

#### Kabelende 2:

Pin 1: Schirmung (SLEEVE, Masse)

Pin 2: DATA -

Pin 3: DATA +

### 5. Verfügbare Standardlängen

Nr. 74400100	DMX - AES/EBU 3035919 1m NC3MXX-BAG/NC3FXX-BAG	1 m
Nr. 74400101	DMX - AES/EBU 3035919 2,5m NC3MXX-BAG/NC3FXX-BAG	2,5 m
Nr. 74400102	DMX - AES/EBU 3035919 5m NC3MXX-BAG/NC3FXX-BAG	5 m
Nr. 74400103	DMX - AES/EBU 3035919 7,5m NC3MXX-BAG/NC3FXX-BAG	7,5 m
Nr. 74400104	DMX - AES/EBU 3035919 10m NC3MXX-BAG/NC3FXX-BAG	10 m
Nr. 74400105	DMX - AES/EBU 3035919 15m NC3MXX-BAG/NC3FXX-BAG	15 m
Nr. 74400106	DMX - AES/EBU 3035919 20m NC3MXX-BAG/NC3FXX-BAG	20 m