



DATENBLATT	74400120
DMX – AES/EBU 3035921 NC3MXX-B/NC3FXX-B	gültig ab : 04.03.2008

1. Lapp-Bezeichnung:

DMX – AES/EBU 3035921 NC3MXX-B/NC3FXX-B

2. Verwendungsbeschreibung (Kurzfassung)

Konfektioniertes, einpaariges DMX-Kabel zur Übertragung von Lichtsteuerdaten in der prof. Bühnentechnik nach dem DMX-Standard. Die Leitung ist beidseitig mit schwarzen 3-poligen XLR-Steckern von NEUTRIK bestückt. Durch den Wellenwiderstand von 110 Ohm eignet sich diese Leitung auch hervorragend für die Übertragung von digitalen Audiodaten nach dem AES/EBU Standard. Der Außenmantel der Leitung besteht aus robustem PUR-Material.

3. Aufbaudaten

- Verwendete Leitung: Nr. 3035921 – UNITRONIC DMX – AES EBU PUR PiMF CY BK (technische Daten, siehe Datenblatt 3035921)
- Verwendeter Stecker Kabelende 1: NEUTRIK® NC3MXX-BAG (XLR, 3pol., männlich)
- Verwendeter Stecker Kabelende 2: NEUTRIK® NC3FXX-BAG (XLR, 3pol., weiblich)

4. Belegungsplan

Kabelende 1:

Pin 1: Schirmung (SLEEVE, Masse)

Pin 2: DATA -

Pin 3: DATA +

Kabelende 2:

Pin 1: Schirmung (SLEEVE, Masse)

Pin 2: DATA -

Pin 3: DATA +

5. Verfügbare Standardlängen

Nr. 74400120	DMX - AES/EBU 3035921 1m NC3MXX-BAG/NC3FXX-BAG	1 m
Nr. 74400121	DMX - AES/EBU 3035921 2,5m NC3MXX-BAG/NC3FXX-BAG	2,5 m
Nr. 74400122	DMX - AES/EBU 3035921 5m NC3MXX-BAG/NC3FXX-BAG	5 m
Nr. 74400123	DMX - AES/EBU 3035921 7,5m NC3MXX-BAG/NC3FXX-BAG	7,5 m
Nr. 74400124	DMX - AES/EBU 3035921 10m NC3MXX-BAG/NC3FXX-BAG	10 m
Nr. 74400125	DMX - AES/EBU 3035921 15m NC3MXX-BAG/NC3FXX-BAG	15 m
Nr. 74400126	DMX - AES/EBU 3035921 20m NC3MXX-BAG/NC3FXX-BAG	20 m

ausgearbeitet von: SBU: Martin Leuenberg	Dokument: DB74400120_DE	Blatt 1 von 1
---	-------------------------	---------------