



DATENBLATT	74400130
DMX 3035922 NC5MXX-B/NC5FXX-B	gültig ab : 04.03.2008

1. Lapp-Bezeichnung:

DMX 3035922 NC5MXX-B/NC5FXX-B

2. Verwendungsbeschreibung (Kurzfassung)

Konfektioniertes, zweipaariges DMX-Kabel (voll belegt) zur Übertragung von Lichtsteuerdaten in der prof. Bühnentechnik nach dem DMX-Standard. Die Leitung ist beidseitig mit schwarzen 5-poligen XLR-Steckern von NEUTRIK bestückt. Der Wellenwiderstand der Leitung beträgt 110 Ohm. Der Außenmantel der Leitung besteht aus robustem PUR-Material.

3. Aufbaudaten

- Verwendete Leitung: Nr. 3035922 – UNITRONIC DMX PUR PiMF CY BK (technische Daten, siehe Datenblatt 3035922)
- Verwendeter Stecker Kabelende 1: NEUTRIK® NC5MXX-BAG (XLR, 5pol., männlich)
- Verwendeter Stecker Kabelende 2: NEUTRIK® NC5FXX-BAG (XLR, 5pol., weiblich)

4. Belegungsplan

Kabelende 1:

Pin 1: Schirmung (SLEEVE, Masse)

Pin 2: DATA 1-

Pin 3: DATA 1+

Pin 4: DATA 2- (Rückmeldekanal)

Pin 5: DATA 2+ (Rückmeldekanal)

Kabelende 2:

Pin 1: Schirmung (SLEEVE, Masse)

Pin 2: DATA -

Pin 3: DATA +

Pin 4: DATA 2- (Rückmeldekanal)

Pin 5: DATA 2+ (Rückmeldekanal)

5. Verfügbare Standardlängen

Nr. 74400130	DMX 3035922 1m NC5MXX-BAG/NC5FXX-BAG	1 m
Nr. 74400131	DMX 3035922 2,5m NC5MXX-BAG/NC5FXX-BAG	2,5 m
Nr. 74400132	DMX 3035922 5m NC5MXX-BAG/NC5FXX-BAG	5 m
Nr. 74400133	DMX 3035922 7,5m NC5MXX-BAG/NC5FXX-BAG	7,5 m
Nr. 74400134	DMX 3035922 10m NC5MXX-BAG/NC5FXX-BAG	10 m
Nr. 74400135	DMX 3035922 15m NC5MXX-BAG/NC5FXX-BAG	15 m
Nr. 74400136	DMX 3035922 20m NC5MXX-BAG/NC5FXX-BAG	20 m

ausgearbeitet von: SBU: Martin Leuenberg	Dokument: DB74400130_DE	Blatt 1 von 1
---	-------------------------	---------------