



DATENBLATT	74400200
Speaker 1233301 NL2FC/NL2FC	gültig ab : 04.03.2008

1. Lapp-Bezeichnung:

Speaker 1233301 NL2FC/NL2FC

2. Verwendungsbeschreibung (Kurzfassung)

Konfektioniertes Lautsprecherkabel (2x2,5 mm²) für den flexiblen Einsatz in der professionellen Beschallungstechnik. Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten, Aderisolation auf PVC-Basis (kälteflexibel), Außenmantel aus Soft-PVC in schwarz.

Das Kabel ist beidseitig mit NEUTRIK[®] SPEAKON[®] Steckern bestückt.

3. Aufbaudaten

- Verwendete Leitung: Nr. 1233301 - UNITRONIC[®] SPEAKER LIYY BK (technische Einzelheiten, siehe Datenblatt 1233301)
- Verwendeter Stecker Kabelende 1: NEUTRIK[®] NL2FC (SPEAKON[®])
- Verwendeter Stecker Kabelende 2: NEUTRIK[®] NL2FC (SPEAKON[®])

4. Belegungsplan

Kabelende 1:

Pin 1+ = ROT

Pin 1- = SCHWARZ

Kabelende 2:

Pin 1+ = ROT

Pin 1- = SCHWARZ

5. Verfügbare Standardlängen

Nr. 74400200	Speaker 1233301 1m NL2FC/NL2FC	1 m
Nr. 74400201	Speaker 1233301 2,5m NL2FC/NL2FC	2,5 m
Nr. 74400202	Speaker 1233301 5m NL2FC/NL2FC	5 m
Nr. 74400203	Speaker 1233301 7,5m NL2FC/NL2FC	7,5 m
Nr. 74400204	Speaker 1233301 10m NL2FC/NL2FC	10 m
Nr. 74400205	Speaker 1233301 15m NL2FC/NL2FC	15 m
Nr. 74400206	Speaker 1233301 20m NL2FC/NL2FC	20 m
Nr. 74400207	Speaker 1233301 25m NL2FC/NL2FC	25 m

ausgearbeitet von: SBU: Martin Leuenberg	Dokument: DB74400200_DE	Blatt 1 von 1
---	-------------------------	---------------