



<b>DATENBLATT</b>	74400210
Speaker 3035378 NL4FX/NL4FX	gültig ab : 04.03.2008

### 1. Lapp-Bezeichnung:

Speaker 3035378 NL4FX/ NL4FX

### 2. Verwendungsbeschreibung (Kurzfassung)

Konfektioniertes Lautsprecherkabel (4x2,5 mm<sup>2</sup>) für den flexiblen Einsatz in der professionellen Beschallungstechnik. Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten, Aderisolation auf PVC-Basis (kälteflexibel), Außenmantel aus Soft-PVC in schwarz. Das Kabel ist beidseitig mit NEUTRIK<sup>®</sup> SPEAKON<sup>®</sup> Steckern bestückt.

### 3. Aufbaudaten

- Verwendete Leitung: Nr. 3035378 - UNITRONIC<sup>®</sup> SPEAKER LIYY BK (technische Einzelheiten, siehe Datenblatt 3035378)
- Verwendeter Stecker Kabelende 1: Neutrik<sup>®</sup> NL4FX (Speakon<sup>®</sup>)
- Verwendeter Stecker Kabelende 2: Neutrik<sup>®</sup> NL4FX (Speakon<sup>®</sup>)

### 4. Belegungsplan

#### Kabelende 1:

Pin 1+ = ROT  
Pin 1- = SCHWARZ  
Pin 2+ = BLAU  
Pin 2- = WEISS

#### Kabelende 2:

Pin 1+ = ROT  
Pin 1- = SCHWARZ  
Pin 2+ = BLAU  
Pin 2- = WEISS

### 5. Verfügbare Standardlängen

Nr. 74400210	Speaker 3035378 1m NL4FX/NL4FX	1 m
Nr. 74400211	Speaker 3035378 2,5m NL4FX/NL4FX	2,5 m
Nr. 74400212	Speaker 3035378 5m NL4FX/NL4FX	5 m
Nr. 74400213	Speaker 3035378 7,5m NL4FX/NL4FX	7,5 m
Nr. 74400214	Speaker 3035378 10m NL4FX/NL4FX	10 m
Nr. 74400215	Speaker 3035378 15m NL4FX/NL4FX	15 m
Nr. 74400216	Speaker 3035378 20m NL4FX/NL4FX	20 m
Nr. 74400217	Speaker 3035378 25m NL4FX/NL4FX	25 m

ausgearbeitet von: SBU: Martin Leuenberg	Dokument: DB74400210_DE	Blatt 1 von 1
---	-------------------------	---------------