



DATENBLATT	74400220
Speaker 1233302 NL2FC/NL2FC	gültig ab : 04.03.2008

1. Lapp-Bezeichnung:

Speaker 1233302 NL2FC/NL2FC

2. Verwendungsbeschreibung (Kurzfassung)

Konfektioniertes Lautsprecherkabel (2x4 mm²) für den flexiblen Einsatz in der professionellen Beschallungstechnik. Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten, Aderisolation auf PVC-Basis (kälteflexibel), Außenmantel aus Soft-PVC in schwarz.

Das Kabel ist beidseitig mit NEUTRIK[®] SPEAKON[®] Steckern bestückt.

3. Aufbaudaten

- Verwendete Leitung: Nr. 1233302 - UNITRONIC[®] SPEAKER LIYY BK (technische Einzelheiten, siehe Datenblatt 1233302)
- Verwendeter Stecker Kabelende 1: NEUTRIK[®] NL2FC (SPEAKON[®])
- Verwendeter Stecker Kabelende 2: NEUTRIK[®] NL2FC (SPEAKON[®])

4. Belegungsplan

Kabelende 1:

Pin 1+ = ROT

Pin 1- = SCHWARZ

Kabelende 2:

Pin 1+ = ROT

Pin 1- = SCHWARZ

5. Verfügbare Standardlängen

Nr. 74400220	Speaker 1233302 1m NL2FC/NL2FC	1 m
Nr. 74400221	Speaker 1233302 2,5m NL2FC/NL2FC	2,5 m
Nr. 74400222	Speaker 1233302 5m NL2FC/NL2FC	5 m
Nr. 74400223	Speaker 1233302 7,5m NL2FC/NL2FC	7,5 m
Nr. 74400224	Speaker 1233302 10m NL2FC/NL2FC	10 m
Nr. 74400225	Speaker 1233302 15m NL2FC/NL2FC	15 m
Nr. 74400226	Speaker 1233302 20m NL2FC/NL2FC	20 m
Nr. 74400227	Speaker 1233302 25m NL2FC/NL2FC	25 m

ausgearbeitet von: SBU: Martin Leuenberg	Dokument: DB74400220_DE	Blatt 1 von 1
---	-------------------------	---------------