



DATENBLATT	74400230
Speaker 3035379 NL4FX/NL4FX	gültig ab : 04.03.2008

1. Lapp-Bezeichnung:

Speaker 3035379 NL4FX/ NL4FX

2. Verwendungsbeschreibung (Kurzfassung)

Konfektioniertes Lautsprecherkabel (4x4 mm²) für den flexiblen Einsatz in der professionellen Beschallungstechnik. Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten, Aderisolation auf PVC-Basis (kälteflexibel), Außenmantel aus Soft-PVC in schwarz. Das Kabel ist beidseitig mit NEUTRIK[®] SPEAKON[®] Steckern bestückt.

3. Aufbaudaten

- Verwendete Leitung: Nr. 3035379 - UNITRONIC[®] SPEAKER LIYY BK (technische Einzelheiten, siehe Datenblatt 3035379)
- Verwendeter Stecker Kabelende 1: Neutrik[®] NL4FX (Speakon[®])
- Verwendeter Stecker Kabelende 2: Neutrik[®] NL4FX (Speakon[®])

4. Belegungsplan

Kabelende1:

Pin 1+ = ROT
Pin 1- = SCHWARZ
Pin 2+ = BLAU
Pin 2- = WEISS

Kabelende2:

Pin 1+ = ROT
Pin 1- = SCHWARZ
Pin 2+ = BLAU
Pin 2- = WEISS

5. Verfügbare Standardlängen

Nr. 74400230	Speaker 3035379 1m NL4FX/NL4FX	1 m
Nr. 74400231	Speaker 3035379 2,5m NL4FX/NL4FX	2,5 m
Nr. 74400232	Speaker 3035379 5m NL4FX/NL4FX	5 m
Nr. 74400233	Speaker 3035379 7,5m NL4FX/NL4FX	7,5 m
Nr. 74400234	Speaker 3035379 10m NL4FX/NL4FX	10 m
Nr. 74400235	Speaker 3035379 15m NL4FX/NL4FX	15 m
Nr. 74400236	Speaker 3035379 20m NL4FX/NL4FX	20 m
Nr. 74400237	Speaker 3035379 25m NL4FX/NL4FX	25 m