



DATENBLATT	74400610
Koax 0,6/2,8 3034117 3xBNC/ 3xBNC	gültig ab : 04.03.2008

1. Lapp-Bezeichnung:

Koax 0,6/2,8 3034117 3 x BNC/ 3 x BNC

2. Verwendungsbeschreibung (Kurzfassung)

Konfektioniertes RGB-Koaxialkabel (75Ω) zur Übertragung von analogen Videosignalen. Anschluß- und Verbindungsleitung für hochauflösende Farbmonitore, für elektronische Informationssysteme, sowie PC-Anwendersysteme. Das RGB-Kabel überträgt die Farbsignale (rot, grün, blau) über separate Koax-Adern. Durch die sehr guten Dämpfungswerte und EMV-Eigenschaften, erlaubt die Leitung große Übertragungslängen. Der Außenmantel besteht aus kältebeständigem Soft-PVC (schwarz).

3. Aufbaudaten

- Verwendete Leitung: Nr. 3034117 - UNITRONIC® Video RL BK (3 x 0,6/2,8) (technische Einzelheiten, siehe Datenblatt 3034117)
- Verwendete Stecker, Kabelende 1: Telegärtner® 3 x BNC
3 x J01002A0018 BNC-Stecker
Farbtüllen RGB B00081B1272, B00081E1272, B00081C1272
- Verwendeter Stecker, Kabelende 2: Telegärtner® 3 x BNC
3 x J01002A0018 BNC-Stecker
Farbtüllen RGB B00081B1272, B00081E1272, B00081C1272

4. Belegungsplan

Entsprechend der RGB Farben!

5. Verfügbare Standardlängen

Nr. 74400610	Koax 0,6/2,8 3034117 0,5m 3BNC/3BNC	0,5 m
Nr. 74400611	Koax 0,6/2,8 3034117 1m 3BNC/3BNC	1 m
Nr. 74400612	Koax 0,6/2,8 3034117 2m 3BNC/3BNC	2 m
Nr. 74400613	Koax 0,6/2,8 3034117 5m 3BNC/3BNC	5 m
Nr. 74400614	Koax 0,6/2,8 3034117 10m 3BNC/3BNC	10 m
Nr. 74400615	Koax 0,6/2,8 3034117 20m 3BNC/3BNC	20 m
Nr. 74400616	Koax 0,6/2,8 3034117 30m 3BNC/3BNC	30 m

ausgearbeitet von: SBU: Martin Leuenberg	Dokument: DB74400610_DE	Blatt 1 von 1
---	-------------------------	---------------