



DATENBLATT	74400620
Koax 0,6/2,8 3034118 5xBNC/ 5xBNC	gültig ab : 04.03.2008

1. Lapp-Bezeichnung:

Koax 0,6/2,8 3034118 5 x BNC/ 5 x BNC

2. Verwendungsbeschreibung (Kurzfassung)

Konfektioniertes RGBHV-Koaxialkabel (75Ω) zur Übertragung von analogen Videosignalen. Anschluß- und Verbindungsleitung für hochauflösende Farbmonitore, für elektronische Informationssysteme, sowie PC-Anwendersysteme. Das RGB-Kabel überträgt die Farbsignale (rot, grün, blau, H-Sync, V-Sync) über separate Koax-Adern. Durch die sehr guten Dämpfungswerte und EMV-Eigenschaften, erlaubt die Leitung große Übertragungslängen. Der Außenmantel besteht aus kältebeständigem Soft-PVC (schwarz).

3. Aufbaudaten

- Verwendete Leitung: Nr. 3034118 - UNITRONIC® Video RL BK (5 x 0,6/2,8) (technische Einzelheiten, siehe Datenblatt 3034118)
- Verwendete Stecker, Kabelende 1: Telegärtner® 5 x BNC
5 x J01002A0018 BNC-Stecker
Farbtüllen RGB+SW B00081B1272, B00081E1272, B00081C1272, B00081A1272, B00081K1272
- Verwendeter Stecker, Kabelende 2: Telegärtner® 5 x BNC
5 x J01002A0018 BNC-Stecker
Farbtüllen RGB+SW B00081B1272, B00081E1272, B00081C1272, B00081A1272, B00081K1272

4. Belegungsplan

Entsprechend der Farben!

5. Verfügbare Standardlängen

Nr. 74400620	Koax 0,6/2,8 3034118 0,5m 5BNC/5BNC	0,5 m
Nr. 74400621	Koax 0,6/2,8 3034118 1m 5BNC/5BNC	1 m
Nr. 74400622	Koax 0,6/2,8 3034118 2m 5BNC/5BNC	2 m
Nr. 74400623	Koax 0,6/2,8 3034118 5m 5BNC/5BNC	5 m
Nr. 74400624	Koax 0,6/2,8 3034118 10m 5BNC/5BNC	10 m
Nr. 74400625	Koax 0,6/2,8 3034118 20m 5BNC/5BNC	20 m

ausgearbeitet von: SBU: Martin Leuenberg	Dokument: DB74400620_DE	Blatt 1 von 1
---	-------------------------	---------------